



## Information requirements residential ventilation unit

Commission delegated regulation (EU) 1253/2014

a)	Suppliers name		Volution Sweden AB	Brand name: Fresh	
b)	Suppliers model identifier		197276 Intellivent 2.0	White Export	
c)	Specific energy consumption (SEC)	Average	-25,545	C	(kWh/m <sup>2</sup> a)
d)	Typology		RVU/UVU		
e)	Type of drive installed		Variable / 2		
f)	Type of heat recovery system		N/A		
g)	Thermal efficiency of heat recovery		N/A	%	
h)	Maximum flow rate		116,1	(m <sup>3</sup> /h)	
i)	Electric power input		5,4	W	
j)	Sound power level		46,5	(dB(A))	
k)	Reference flow rate		0,032	(m <sup>3</sup> /s)	
l)	Reference pressure difference		5	Pa	
m)	Specific power input (SPI)		0,047	(Wm <sup>3</sup> /h)	
n)	Control factor		Local demand control / 0,65		
o)	Internal, external leakage rate		N/A	%	
p)	Mix rate		N/A	%	
q)	Position of visual filter warning		N/A		
r)	Regulated supply and exhaust grill in the facade		<a href="http://www.fresh.se">www.fresh.se</a>		
s)	Internet address		<a href="http://www.fresh.se">www.fresh.se</a>		
t)	Airflow sensitivity		-59 @ +20 Pa +49 @ -20 Pa	%	
u)	Indoor and outdoor air tightness		100,5 @ +20 Pa 113,5 @ -20 Pa	m <sup>3</sup> /h	



## Informationskrav ventilationsenheter för bostäder

Kommissionens förordning (EU) 1253/2014

a)	Lev.namn	Volution Sweden AB		Varumärke: Fresh	
b)	Modellbeteckning	197276 Intellivent 2.0		White Export	
c)	Specifik energianvändning (SEC)	Medel	-25,545	C	(kWh/m <sup>2</sup> a)
d)	Deklarerad typ	RVU/UVU			
e)	Drivenhet	Steglös / 2			
f)	Värmeåtervinningssystem	N/A			
g)	Termisk verkningsgrad för värmeåtervinning	N/A		%	
h)	Maximalt luftflöde	116,1		(m <sup>3</sup> /h)	
i)	Tillförd effekt vid max flöde	5,4		W	
j)	Ljudeffektnivå	46,5		(dB(A))	
k)	Referensflöde	0,032		(m <sup>3</sup> /s)	
l)	Referenstryckskillnad	5		Pa	
m)	Specifik tillförd effekt (SPI)	0,047		(Wm <sup>3</sup> /h)	
n)	Styrfaktor och styrtyp	Lokal behovsstyrning / 0,65			
o)	Interna och externa läckfaktorer	N/A		%	
p)	Blandningsgrad icke-kanalanslutna dubbelriktade	N/A		%	
q)	Placering av filtervarning	N/A			
r)	Installationsinstruktioner för reglerade till/frånluftsgaller	<a href="http://www.fresh.se">www.fresh.se</a>			
s)	Webbadress för isärtagning (gäller återvinningsbranschen)	<a href="http://www.fresh.se">www.fresh.se</a>			
t)	Icke kanalanslutna enheter luftflödets känslighet för tryckvariationer	-59 @ +20 Pa +49 @ -20 Pa		%	
u)	Icke kanalanslutna enheter lufttäthet inom/utomhus	100,5 @ +20 Pa 113,5 @ -20 Pa		m <sup>3</sup> /h	